

lfd. Nr.	Stückzahl	Gegenstand	Preis je Einheit	Betrag
		<p>KSB Hauswasserwerk Multi Eco-Pro</p> <p>Das steckerfertige Hauswasserwerk besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • selbstsaugender Kreiselpumpe, • Schalt- und Überwachungsgerät. <p>Pumpen- und anlagenschonende Arbeitsweise durch druckabhängige Einschaltung und strömungsabhängige Abschaltung, mit integriertem Trockenlaufschutz und Rückflußverhinderer.</p> <p>Mit Wechselstrom-Motor, Schutzart IP 44, Isolationsklasse F.</p> <p>Pumpengehäuse Grauguß mit Antikorrosionsbeschichtung Stufengehäuse Polypropylen Laufrad Noryl Fördergut Wassertemperatur bis max. 60 °C Betriebsdruck max. 6 / 10 bar *) Förderstrom m³/h Förderhöhe m Saughöhe bis 8 m Betriebsspannung 1-220 - 240 V / 50 Hz elektr. Anschlußleistung P₁ 0,66 / 0,8 / 1,1 / 1,3 kW *) max. Nennstrom 3,1 / 3,7 / 5,0 / 6,1 A *) Saug-/Druckstutzen G 1 / G 1 1/4 *) Gewicht 13/16 *) kg Fabrikat KSB Multi Eco-Pro</p> <p>Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherheitsschalter Steckmat zur Schnellabschaltung in ca. 0,03 Sek. von Wechselstrompumpen bei Fehlerströmen ab ca. 0,03 A - Saugschlauch-Set, komplett mit Saugkorb und Fußventil, 7 m, G 1 (DN 25) - Saugkorb mit Fußventil aus PVC, G 1 (DN 25) 		

*) Nichtzutreffendes bitte streichen